

高程採用2001台灣高程基準（TWVD 2001）。

投影方式採用二度分帶橫參卡托投影，中央經線為東經121度，中央經線尺度比為0.9999，

坐標原點為中央經線與赤道交點，橫坐標西移250,000公尺。

平面位置採用1997台灣大地基準（TWD97），參考橢球體為GRS80橢球。

等高線間隔平地1公尺，山坡地或丘陵地2公尺。

1 ： 3,000

製圖年月 ： 中華民國 98 年 06 月

主辦單位 ： 臺南市政府

製圖單位 ： 權威測量有限公司

圖例（摘要）

三角點、航測控制點	△	⊕	儲存槽、獨立標高點	Z	×12.5	市區道路、鄉路面道路	
衛星控制點、精密導線點			開墾樹、竹林			地類界、田埂界	
永久性房屋-3樓 RC造		3	水田、旱作地			磚牆、鐵柵	
2樓磚造、1樓金屬造	2	1	果園、獨立樹			結構線、擋土牆	
廢墟、建築中房屋			花園、菜園			山脊線、土坎	
寺廟、臨時性房屋	卍		草地、細草地			山谷線、殷坎	
空地、墓地	(空)	⊥				河流、時令河	
						橋、水閘	
						水溝、河川流向	

圖幅接合表

3721415	3731415	
3721416	3731416	
3721417	3731417	